



PERFORMANCES

Angles de débattement :

- orientation en site : de + 80° à - 50°
- orientation en azimut réglable : Mini. 35° - Maxi. 340°

Vitesse de rotation :

de 0 à 1,3 tr/min

Plage de pressions pour fonctionnement du système de balayage :

3 à 10 bar

Pression maximale de service :

16 bar

Performances hydrauliques :

voir équipements d'extrémité

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre nominal	Bride d'entrée	Dimensions (mm) Ø passage	Sortie	Codes articles
100	ISO PN 16	80	FM G 2 ½ B	3456.831PNA
100	ASA 150	80	FM G 2 ½ B	3456.831ASA

MONITOR-INOX GP 5080

Lance Monitor fixe 5000 l/min - 6 bar à commande manuelle et balayage automatique en azimut

Lance constituée des éléments suivants :

- Un corps tubulaire, entrée à bride, à section de passage importante avec redresseurs de jets incorporés, minimisant les pertes de charge.
- Un palier de rotation en site, en acier inoxydable, monté sur roulements à billes, avec graisseurs et vis de blocage en position tous les 12°.
- Une poignée pour manœuvre en site, gainée caoutchouc.
- Un palier de rotation en azimut monté sur roulements à billes actionné par l'énergie hydraulique de l'eau.
- Un dispositif de prise d'énergie avec filtre, turbine et flexibles de distribution.
- Un inverseur de mouvement.
- Un dispositif de réglage angulaire escamotable.
- Un manomètre de contrôle de la pression avec manchon de protection en caoutchouc.

Construction Acier inoxydable.

Equipements d'extrémité

Têtes de diffusion **TURBOMATIC 5000** à réglage manuel ou télécommandée, voir détail pages suivantes.

